

Sneskraber

Sneskraber - svær model
For traktorer over 45 HK

Type FS 1500 -
1700 - 2000 - 2200 - 2500 - 2750 - 3000 P



- Hydraulisk sving med chokventil
- Fjedre sikrer ved påkørsel
- Udskifteligt gummi- eller stålskær
- Justérbare slæbesko
- Støtteben gør det nemt og sikkert ved på- og afmontering
- Hjul - akkumulator fås som ekstraudstyr

Tekniske data

	FS 1500 P	FS 1700 P	FS 2000 P	FS 2200 P	FS 2500 P	FS 2750 P	FS 3000 P
Største bredde	1500 mm	1700 mm	2000 mm	2200 mm	2500 mm	2750 mm	3000 mm
Største længde	800 mm	800 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Største højde	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Skræbebredde ved fuld sving	1360 mm	1540 mm	1810 mm	1990 mm	2260 mm	2490 mm	2700 mm
Sving - hydraulisk	25° højre / venstre - 2 svingcylindre med chokventil						
Skær type	Gummi som standard - fås også med stålskær						
Slæbesko	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Vægt	225 kg	250 kg	435 kg	450 kg	480 kg	650 kg	725 kg

Længde og vægt afhænger af monteringsrammen



Hydraulisk sving med chokventil



Justérbare slæbesko



Støtteben ved afmontering



Udskifteligt gummi eller stålskær

GMR 

GMR maskiner a/s
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

Phone +45 7564 3611
Fax +45 75645320
www.gmr.dk
stensballe@gmr.dk



Forhandler: