

Sneplov

Sneplov variabel svær model
For traktorer over 30 HK

Type FS 1500 - 1700 - 2000 - 2500- 2750 - 3000 V



- Kan stilles som spids-, side- eller V-plov
- Klapskær som sikring ved påkørsel
- Hydraulisk sving 27° uafhængigt til begge sider
- Støtteben som sikrer stabilitet ved på- og afmontering
- Med gummi- eller stålskær
- Med el-omskifter ventil som standard

Tekniske data

| | FS 1500 V | FS 1700 V | FS 2000 V | FS 2500 V | FS 2750 V | FS 3000 V |
|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Største bredde | 1500 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2750 mm | 3000 mm |
| Største længde | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Største højde | 730 mm | 730 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Arbejdsbredde ved fuld sving | 1335 mm | 1515 mm | 1780 mm | 2225 mm | 2450 mm | 2670 mm |
| Sving - hydraulisk | 27° højre / venstre - begge sider uafhængigt | | | | | |
| Skær type | Gummi som standard - fås også med stålskær | | | | | |
| Antal klapskær | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal klapfjedre | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Slæbesko | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vægt | 210 kg | 225 kg | 375 kg | 450 kg | 495 kg | 550 kg |

Længde og vægt afhænger af monteringsrammen



GMR

GMR maskiner a/s
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

Phone +45 7564 3611
Fax +45 75645320
www.gmr.dk
stensballe@gmr.dk



Forhandler: