

Rotorklippare

Rotorklippar med sidoutkast, hydr. klipphöjdinställning & Tilt-up

FRS 1500-1800 M / H



- Frontmonterad med sidoutkast till höger
- Vattenanslutning lättare rengöring
- Hydraulisk klipphöjdinställning
- M - mekanisk drift - inkl. K-axel
- Hydraulisk Tilt-up lättare service
- H - hydraulisk drift - inkl. slang och snabbkopplingar



Tekniska data



Gator 3-i-1 kniv



Mulcherinsats

Mekanisk drift	FRS 1500 M / FRS 1500 H	FRS 1800 M / FRS 1800 H
Största bredd	1945 mm (sidoutkast) / 1915 mm (opsamler)	2190 mm (sidoutkast) / 2160 mm (opsamler)
Största längd *	1590 mm	1630 mm
Största höjd	750 mm	
Klippbredd	1535 mm	1780 mm
Klipphöjd - Steglös	30-80 mm	
Klipphöjd - inställning	Hydraulisk	
Hydr. Tilt-up	Standard	
Antal rotor	3 st.	
Antal knivar	3 st.	
Hjul	4 st. 10 x 3" luftgummi	
Effektbehov	15 kW (21 HK)	20 kW (27 HK)
Kapacitet v. 4 km/t	5100 m ² /t	6120 m ² /t
Kapacitet v. 10 km/t	12750 m ² /t	15300 m ² /t
Vikt *	295 kg	320 kg

* Längd och vikt beror på typ av monteringsram

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Återförsäljare: