

Sopmaskin

Sopmaskin - mellan modell

Typ FF/HF 1200 - 1300 - 1500 - 1700 MA

Typ FF 1200 - 1300 - 1500 - 1700 MSA



- Mekanisk / hydraulisk drift
- 600 mm polyborst eller stålborst
- Automatisk kedjespänning
- Hydraulisk sväng
- Flytande upphängd borstvals
- For frontmontering
- Enkel av- och påmontering av borstvals
- Kraftiga stödben säkrar stabilitet vid av- och påmontering

Tekniska data

	FF / HF MS - MSA 1200	FF / HF MS - MSA 1300	FF / HF MS - MSA 1500	FF / HF MS - MSA 1700
Största bredd	1400 mm	1500 mm	1700 mm	1900 mm
Största längd	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Största höjd	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Sopbredd vid total sväng	1125 mm	1225 mm	1425 mm	1625 mm
Borstdiameter	Ø 600 mm x 7" - flytande upphängd borstvals			
Borsttyp	Poly som standard - mix poly/stål som tillbehör			
Sväng - hydraulisk	20° höger/vänster - 1 sv'nagcylindrar			
Hjul	2 st 10 x 3" pivåhjul			
Kraftbehov	13,51 HK / 10 kW	16,5 HK / 12 kW	19 HK / 14 kW	22 HK / 16 kW
Vikt	150 kg	160 kg	180 kg	200 kg

Längd och vikt beror av monteringsstyp



Tillbehör:



GMR 

GMR maskiner a/s
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

Phone +45 7564 3611
Fax +45 7564 5320
www.gmr.dk
stensballe@gmr.dk



Återförsäljare: