

Sopmaskin

Sopmaskin - kraftig modell
För frontmontering

FF 1300 - 1500 - 1700 - 2000 - 2200 PA - mek.
HF 1300 - 1500 - 1700 - 2000 - 2200 PA - hyd.



- Mekanisk / hydraulisk drift
- Flytande upphängd borstvals
- Hydraulisk sväng med 2 svängcylindrar
- Enkel av- och påmontering av borstvals
- Automatisk kedjespänning
- Kraftig stödben säkrar stabilitet vid av- och påmontering
- Ø 600 mm polyborst eller stålborst

Tekniska data

	FF / HF PA 1300	FF / HF PA 1500	FF / HF PA 1700	FF / HF PA 2000	FF / HF PA 2200
Största bredd	1500 mm	1700 mm	1900 mm	2200 mm	2400 mm
Största längd	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Största höjd	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Sopbredd vid total sväng	1225 mm	1425 mm	1625 mm	1925 mm	2125 mm
Borstdiameter	Ø 600 mm x 7" - flytanda upphängd borstvals				
Borsttyp	Poly som standard, mix poly/stål som tillbehör				
Sväng - hydraulisk	20° höger / vänster - 1 svängcylindrar				
Hjul	2 st 10 x 3" pivåhjul				
Kraftbehov	16,5 HK - 12 kW	19 HK / 14 kW	22 HK / 16 kW	26 HK / 19 kW	28,5 HK / 21 kW
Vikt	150 kg	170 kg	190 kg	220 kg	240 kg

Längd och vikt beror av monteringsstyp

Ekstra tillbehör:



GMR 

GMR maskiner a/s
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

Phone +45 7564 3611
Fax +45 75645320
www.gmr.dk
stensballe@gmr.dk



Återförsäljare: