

Rotorklippar

Rotorklippar - Triplex modell

Typ THM 2500 - 3000 - hydraulisk/mechanisk


Typ TH 2500 - 3000 - fuld hydraulisk



- Frontmonterad
- Med mekanisk inställning av klipphöjd
- Hydraulisk/mechanisk eller fuld hydraulisk drift
- Med mekanisk tilt-up som standard
- Hydraulisk tilt-up som ekstra udstyr
- 5 st specialknivar
- Stor på arbetsytan - liten på transport

Tekniska data

	THM / TH 2500	THM / TH 3000
Största bredd	2530 mm	2975 mm
Transportbredd	1750 mm	2000 mm
Största längd	1335 mm	1465 mm
Största höjd	500 mm	500 mm
Transporthöjd	820 mm	920 mm
Klippbredd	2480 mm	2900 mm
Klipphöjd	30 - 80 mm	30 - 80 mm
Höjdställning	Mekanisk	Mekanisk
Mekanisk tilt-up	Standard	Standard
Hydraulisk tilt-up	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr
Antal rotor	5	5
Antal specialknivar	5	5
Svängbare pivåhjul	6 st 10 x 3"	6 st 10 x 3"
Kraftbehov	34 HK / 25 kW	41 HK / 30 kW
Vikt	300 kg	425 - 450 kg
Hydraul flödes behov	60 liter v/220 bar	70 liter v/ 220 bar
Ving aggregat	uppvikbara 90° bryter drift vid lyft över 400 mm höjd flytter ca. 10° up, 10° ner i förhåll till mitt aggregat	
Drift TMH Drift TH	mittaggregat med mekanisk rem transmission ving aggregat, hydraul motor med direkt drift hydraul motor med direkt drift	



Transportställning



Gator mulcherkniv 3 i 1



Glid tallrik

GMR 

 GMR maskiner a/s
 Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

 Phone +45 7564 3611
 Fax +45 75645320
 www.gmr.dk
 stensballe@gmr.dk


Återförsäljare: