

# Rotorklipper

Rotorklipper - Triplex model

Type THM 3500 - 4000 mekanisk/hydraulisk

Type TH 3500 - 4000 fuld hydraulisk



- Frontmonteret
- Mekanisk indstilling af klippehøjden
- Mekanisk/hydraulisk eller fuld hydraulisk drift
- 7 faste specialknive
- Hydraulisk tilt-up som standard
- Stor i arbejde - lille i transport

## Tekniske data

	TH / THM 3500	TH / THM 4000
Største bredde	3515 mm	4070 mm
Transportbredde	1900 mm	2000 mm
Største længde	1600 mm	1600 mm
Største højde	600 mm	600 mm
Transporthøjde	1200 mm	1450 mm
Klippebredde	3470 mm	4025 mm
Klippehøjde	30 - 80 mm	30 - 80 mm
Højdeindstilling	Mekanisk	Mekanisk
Hydraulisk tilt-up	Standard	Standard
Antal rotorere	7	7
Antal faste specialknive	7	7
Svingbare luftgummihjul	8	8
Kraftbehov	51 HK / 37,5 kW	56 HK / 41,5 kW
Vægt	520 kg	600 kg
Nødvendigt flow	80 liter v/ 250 bar	90 liter v/ 300 bar
Sideklippere	- uafhængigt opklapbar til lodret - udkobler automatisk ved løft over 400 mm - klipper 10° under niveau og 15° over niveau i forhold til midterklipperen	
THM drift TH drift	- midterklipper - mekanisk via PTO aksel - sideklipper - hydraulisk fra traktors eller ekstern hydraulikanlæg - fuld hydraulisk drevet fra traktors eller ekstern hydraulikanlæg	



**GMR** 

GMR maskiner a/s  
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

Phone +45 7564 3611  
Fax +45 75645320  
www.gmr.dk  
stensballe@gmr.dk



Forhandler: