

Sopaggregat

Sopaggregat - mellan modell

Modell

FF/HF 1200 - 1300 - 1500 - 1700 MA

FF 1200 - 1300 - 1500 - 1700 MSA



- Mekanisk eller hydraulisk drift
- 600 mm polyborstar eller stålborstar
- Automatisk kedjespänning
- Flytande upphängd borstvals
- Hydraulisk svängning
- För frontmontering
- Snabb och enkel av och påmontering av borstvals
- Stödben säkra stabilitet vid av- påmontering

Tekniska data



Swing Speed transmission



PTO-axel

Modell	FF/HF 1200 MA-MSA	FF/HF 1300 MA-MSA	FF/HF 1500 MA-MSA	FF/HF 1700 MA-MSA
Största bredd	1375 mm	1475 mm	1675 mm	1875 mm
Största längd *	1100 mm			
Största höjd	750 mm			
Sopbredd vid total sväng	1125 mm	1225 mm	1425 mm	1625 mm
Borstdiameter	Ø 600 x 7" mm på flytande upphängd borstvals i splinesaxlar			
Borsttyp	Poly som standard - möjligt med mix av poly/stål			
Sväng - hydraulisk	20° höger / vänster - 1 svängcylinder			
Hjul	2 st. 10 x 3" fastgummi i pivågaffel			
Kraftbehov	10 kW (13,5 HK)	12 kW (16,5 HK)	14 kW (19 HK)	16 kW (22 HK)
Vikt *	150 kg	160 kg	180 kg	200 kg

* Längd och vikt beror på typ av monteringsram

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Återförsäljare: