

Sopaggregat

Sopaggregat - extra kraftig modell
För stora lantbrukstraktorer

Modell FF 1500 - 3000 SP

Modell FF 2200 - 3000 SP - SPS



- Ø 600 mm poly- eller stålborstar
- SP: Kraftig växel och mekanisk drift via duplex kedjor
SPS: Swing-speed växel för hög PTO på traktorn
- Extra kraftiga och stora stödben säkra stabilitet vid av- på-montering
- Hydraulisk svängning med 2 svängcylindrar
- Snabb av- och på-montering av borstvals



Tekniska data



Swing-speed växel för hög PTO



Automatisk stramning af kæden



Extra kraftiga och stora stödhjul

Modell	FF 1500 SP	FF 1700 SP	FF 2000 SP	FF 2200 SP-SPS	FF 2500 SP -SPS	FF 2800 SP -SPS	FF 3000 SP -SPS
Största bredd	1710 mm	1910 mm	2210 mm	2410 mm	2710 mm	3010 mm	3210 mm
Största längd *	1170 mm						
Största höjd	800 mm						
Sopbredd vid total sväng	1400 mm	1600 mm	1900 mm	2100 mm	2400 mm	2700 mm	2900 mm
Borstdiameter	Ø 600 x 7" mm på flytande upphängd borstvals i splinesaxlar						
Borsttyp	Poly som standard - möjligt med mix av poly/stål						
Sväng - hydraulisk	20° höger / vänster - 2 svängcylindrar						
Hjul	2 st. 10 x 3" extra kraftiga och stora stödhjul						
Kraftbehov	14 kW (19 HK)	16 kW (21,7 HK)	19 kW (26 HK)	21 kW (28,5 HK)	24 kW (32,5 HK)	27 kW (36,5 HK)	30 kW (40,5 HK)
Vikt * FF SP / FF SPS	385 kg	405 kg	435 / 455 kg	455 / 475 kg	480 / 500 kg	500 / 525 kg	650 / 675 kg

* Längd och vikt beror på typ av monteringsram

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Återförsäljare: