

Sopaggregat

Hydraulisk driven sopaggregat för små redskapsbärare upp till 32 HK

Modell HF / L5



- Hydraulisk driven
- Ø 500 mm x 5" polyborstar
- Inbyggd hydraulmotor
- Fast upphängt sopvals
- Hydraulisk svängning
- Förstärkt stödhjul
- Stödben säkra stabilitet vid avpåmontering
- Horizontell pendling
- Trekantslager och utklipp i sidoplattan för snabb byte av borstar



Tekniska data

Modell	HF 1000 L5	HF 1100 L5	HF 1200 L5	HF 1300 L5	HF 1400 L5
Största bredd	1150 mm	1250 mm	1350 mm	1450 mm	1550 mm
Största längd *	710 mm				
Största höjd	630 mm				
Sopbredd	1080 mm	1180 mm	1280 mm	1380 mm	1480 mm
Sopbredd vid total sväng	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
Borstdiameter	Ø 500 x 5" mm				
Borsttyp	Poly som standard - möjligt med mix av poly/stål				
Sväng - hydraulisk	25° höger / vänster - 1 svängcylinder				
Vikt *	135 kg	140 kg	145 kg	150 kg	160 kg

* Längd och vikt beror på typ av monteringsram

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Återförsäljare: