



# Frontlæsse- rammer

Frontlæsserammer til montering på læssmaskiner

Model LR-COMPACT / LR-COMPACT PRO /  
LR-CONTROL / LR-CONTROL PRO



- Kan påmonteres på næsten alle typer af læssmaskiner
- Hydraulisk kipfunktion for indstilling af klippevinkel på alle rammer
- Mekanisk eller hydraulisk udskudsfunktion, for justering af afstand til redskabsbærer
- Let at skifte redskab
- Alle rammer tilbydes til venstre montering, til brug på f.eks. teleskoplæssere
- Kan leveres med omskifterventil, så alle funktioner køres over et dobbeltvirkende olieudtag



# Tekniske data



Model	LR-COMPACT	LR-COMPACT PRO	LR-CONTROL	LR-CONTROL PRO
Rammebredde	2100 mm	2200 mm	2400 mm	
Olieudtag	2 x dobbeltvirkende (1 x dobbeltvirkende med ventil)	3 x dobbeltvirkende (1 x dobbeltvirkende med ventil)	2 x dobbeltvirkende (1 x dobbeltvirkende med ventil)	3 x dobbeltvirkende (1 x dobbeltvirkende med ventil)
Rammestyrke	100 x 100 x 8 mm	120 x 120 x 6 mm	100 x 100 x 5 mm	120 x 120 x 6 mm
Hurtigskift	100 x 100 mm	120 x 120 mm		
Kipfunktion	Hydraulisk			
Sideforskydning	Mekanisk 800 mm	Hydraulisk 1000 mm		Hydraulisk 1000 mm
Vægt	110 kg	250 kg	180 kg	280 kg

**GMR** 

GMR maskiner a/s  
DK-8700 Horsens  
T. +45 75 64 36 11  
www.gmr.dk

Forhandler: