

Rotorklippar

Rotorklippar - Triplex modell

Typ THM 3500 - 4000 mekanisk/hydraulisk

Typ TH 3500 - 4000 fuld hydraulisk



- Frontmonterad
- Mekanisk inställning av klipphöjd
- Mekanisk/hydraulisk eller fuld hydraulisk drift
- 7 st specialknivar
- Hydraulisk tilt-up som standard
- Stor på arbetsytan - liten på transport

Tekniska data

| | TH / THM 3500 | TH / THM 4000 |
|-----------------------|---|---------------------|
| Största bredd | 3515 mm | 4070 mm |
| Transport bredd | 1900 mm | 2000 mm |
| Största längd | 1600 mm | 1600 mm |
| Största höjd | 600 mm | 600 mm |
| Transport höjd | 1200 mm | 1450 mm |
| Klipp bredd | 3470 mm | 4025 mm |
| Klipp höjd | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm |
| Höjdställning | Mekanisk | Mekanisk |
| Tilt-up uppvikbar | Standard | Standard |
| Antal rotor | 7 | 7 |
| Antal specialknivar | 7 | 7 |
| Svängbara pivåhjul | 8 | 8 |
| Kraftbehov | 51 HK / 37,5 kW | 56 HK / 41,5 kW |
| Vikt | 520 kg | 600 kg |
| Hydraul flödes behov | 80 liter v/ 250 bar | 90 liter v/ 300 bar |
| Ving aggregat | - uppvikbara 90° - bryter drift vid lyft över 400 mm höjd - flytter ca. 15 up, 10° ner | |
| THM drift TH drift | - mitt aggregat - mekanisk - rem transmission - ving aggregat - hydraulmotor direkt - hydraulmotor - rem transmission | |



GMR 

GMR maskiner a/s
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

Phone +45 7564 3611
Fax +45 75645320
www.gmr.dk
stensballe@gmr.dk



Återförsäljare: